



Abschleppstangen in 16-, 32- und 48-Tonnen Ausführung

für LKW und Anhänger beidseitig mit eingeschweißten Zugösen in geschmiedeter Ausführung. Alle Abschleppstangen sind standardmäßig mit einer roten Tauchgrundierung versehen, wobei viele alternative Beschichtungen möglich sind.

Sicherheit

Um ein Abkippen des Zugösenchafts im Rohr und damit verbundene Ermüdungen sowie Brüche der Schweißnaht zu vermeiden, werden unsere Abschleppstangen zusätzlich mit Schweißungen dicht am Zugösenchaft versehen. Somit sind an den Enden jeweils zwei weitere Haltepunkte zur Sicherheit angebracht (ähnlich der Nato-Norm).

Sonderausführungen

Abweichend zu den nachfolgend aufgeführten Standardausführungen und -längen sind vielseitige Sonderausführungen lieferbar. Wie zum Beispiel Zugösen mit Ø 50 mm oder NATO-Zugösen Ø 76 mm Bohrung, schwerste Ausführungen bis 48 Tonnen rollendes Gewicht, Beschichtungen in KTL, Pulver oder in verzinkt, Längen von 300 mm bis 6.000 mm, gekröpfte Ausführungen uvm.:



BÄWA Art.-Nr.	Länge Mitte Augen	Länge gesamt	Für rollendes Gesamtgewicht	Rohraußen- durchmesser	Gewicht
0500/16/1900	1.900 mm	2.000 mm	16 Tonnen	60,3 mm	~ 15,5 kg
0500/16/2000	2.000 mm	2.100 mm	16 Tonnen	60,3 mm	~ 16,0 kg
0500/16/2100	2.100 mm	2.200 mm	16 Tonnen	60,3 mm	~ 16,5 kg
0500/16/2250	2.250 mm	2.350 mm	16 Tonnen	60,3 mm	~ 17,5 kg
0500/16/2400	2.400 mm	2.500 mm	16 Tonnen	60,3 mm	~ 18,5 kg
0500/32/1900	1.900 mm	2.000 mm	32 Tonnen	60,3 mm	~ 20,0 kg
0500/32/2000	2.000 mm	2.100 mm	32 Tonnen	60,3 mm	~ 21,0 kg
0500/32/2100	2.100 mm	2.200 mm	32 Tonnen	63,5 mm	~ 22,0 kg
0500/32/2250	2.250 mm	2.350 mm	32 Tonnen	63,5 mm	~ 23,5 kg
0500/32/2400	2.400 mm	2.500 mm	32 Tonnen	63,5 mm	~ 25,0 kg



Auf Anfrage sind Sonderlängen und -ösenkombinationen kurzfristig lieferbar.

Einzelne Zugösen für Abschleppstangen (Auge ähnlich DIN 74054)

BÄWA Art.-Nr.	Ausführung / Abmessung	Gewicht
0502/40	Ganze Länge 200 mm, Schaft 50 mm, geschmiedet u. gestrahlt Bohrung 40 mm (Abb. 1.1)	~ 2,8 kg
0502/50	Ganze Länge 200 mm, Schaft 50 mm, geschmiedet u. gestrahlt Bohrung 50 mm (Abb. 1.2)	~ 2,6 kg
0502/NATO/BÄWA	NATO-Zugöse in Anlehnung an VG 74057/59 Lochdurchmesser 76 mm (Abb. 1.3)	~ 6,3 kg



Halteungen für Abschleppstangen

BÄWA Art.-Nr.	Ausführung / Abmessung	Gewicht
0505	Mit 4 Befestigungslöchern 8,3 mm (56 mm Lochmaß) und Sicherungsloch für 6 mm Federstecker (Abb. 1.4) Grundplatte 80x80x6 mm, Halterohr 38x80x5 mm	~ 0,6 kg



Abb. 1.4



Konfigurator für Abschleppstangen und Halterungen

Hier können Sie Ihre gewünschte Abschleppstange bis 6 Meter frei konfigurieren:

1. Bitte tragen Sie die gewünschte Länge in Millimetern ein (gemessen von Mitte zu Mitte Zugösenauge).
2. Kreuzen Sie bitte die gewünschte Ausführung an (16-, 32- oder 48-Tonnen).
3. Kreuzen die gewünschte Zugösenkombination für jede Seite an.
4. Wünschen Sie Halter für Ihre Abschleppstange? Dann bitte ebenfalls ankreuzen.
5. Kreuzen Sie die gewünschte Beschichtung an und ergänzen Sie gegebenenfalls den gewünschten RAL-Ton.



Ausführung

☐ 16 Tonnen ☐ 32 Tonnen ☐ 48 Tonnen

Zugösen & Halterung

☐		Zugöse Ø 40 mm		☐
☐		Zugöse Ø 50 mm		☐
☐		Nato-Zugöse Ø 76 mm		☐
☐		Halterung		☐

Beschichtung

☐ Grundiert (Standard) ☐ Roh
☐ Pulverbeschichtet RAL _____ ☐ KTL + Pulverbeschichtet RAL _____
☐ Galvanisch verzinkt (bis 2.100mm Länge)

**Gekröpfte Ausführungen, Enden mit innenliegendem Gewinde
für Einschraubgabeln etc. sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar**

**Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage für eine schnellstmögliche Bearbeitung per E-Mail
vertrieb@baewa.de**

**Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung
[+49 2195 9123-12](tel:+492195912312)**